

マルチゲート[®] カーゴ車用

環境対応の次世代型荷役装置。
数々の改良に加え、今までにない外観品質を実現させました。

適用車種 2～10トン

45dB(7.5m)
“超”低騒音型
パワーユニット



■動作

開閉
手動チルト
自動チルト
昇降

■用途
食品やコンビニエンスストア向けなどの配送に最適です。

最大リフト質量
1,000kg

STANDARD EQUIPMENT

標準装備



キャブ内メインスイッチ (埋込型) リモコンスイッチ (3つボタン/開閉・上下) ※手動開閉時は2つボタン
キャストースTOPPA (カンヌキ式ロック) 手動開閉式ゲート (補助スプリング付)
油圧開閉式ゲート アルミ製ゲート スチール製ゲート

■主要諸元

モデル	RAM10		
適用車種	2～10トン		
最大リフト質量	1,000kg		
適用床面高さ	850～1,550mm		
ゲート昇降操作	リモコンスイッチ(コード長さ3m)		
ゲート開閉操作	手動式(補助スプリング付)または油圧式(リモコンスイッチ)		
ゲート長さ	1,280mm	1,470mm	1,555mm
キャストースTOPPA	アルミ	1,070mm	1,340mm
	有効長	1,260mm	1,340mm
有効長	スチール	1,040mm	1,250mm
	昇降質量 (荷重位置) ・適用ゲート長さ	<p>1,130mm 870mm 770mm 600mm 1,000kg 1,750kg 1,600kg 2,000kg 標準 1,280mm 最大 1,555mm</p>	

RAM10

OPTION

オプション



メインスイッチ：キー式 (リモコンボックス内取付) キャスターストップパ (フラップ式ロック) キャスターストップパ (スライド式ロック) キャスターストップパ (切換え式ロック) サイドガード (Lアングル型)
サイドガード (丸棒) ゲート裏面ゴム貼り (写真は3本) ゲート裏面アルミ貼り (写真は3本) スチール製ゲート 板厚変更 ステンレス製ゲート (プレートのみ)
サイドゲート開き止め (回転式) サイドゲート開き止め (固定式) ラジコンスイッチ (2チャンネル式/上・下) ラジコンスイッチ (3チャンネル式/開閉・上・下) ロープフック取付
アルミ製バンパ (GVW8トン級未満に対応) マイクボイス (音声警報装置) 先端フラップ (250mm) 接地ローラ付 リフレクタ (GVW7トン級以上に対応)
小型テールランプ フロアランプ (点灯式)

※掲載イラストはイメージ図ですので、現物と異なる場合があります。

USABILITY

利便性

手動チルト機構

ボデー床面の位置でプラットフォームの高さに合わせてゲートのチルト操作ができ、荷役作業のスピードアップを図れます。(手動操作)



自動チルト機構

地面接地時にゲートが自動的にチルト(約7度)し、ひたたり接地するので、台車の積み降ろしがスムーズにおこなえます。