

パワーゲート カーゴ車用

テールゲートリフタの“原点”。多彩な荷役作業の効率化に貢献します。

適用車種 **0.75～7トン**

50dB(7.5m)
低騒音型
パワーユニット



■動作
開閉
昇降

■用途
大きなサイズの重量物やロールボックスパレットなどの一般貨物で、転倒する恐れがなく安定性の良い積荷に最適です。

最大リフト質量
400～1,000kg

格納状態 ※写真はRA06

STANDARD EQUIPMENT 標準装備



キャブ内メインスイッチ (埋込型) リモコンスイッチ (2つボタン/上・下) 手動開閉式ゲート (補助スプリング付) 先端テーパ (130mm) キャスターストップ(カンヌキロック) ※RA10テーパータイプのみ

■主要諸元

モデル	RA04	RA06	RA08	RA10
仕様	標準タイプ	標準タイプ	標準タイプ	標準タイプ
適用車種	0.75～3トン	1.5～7トン	2～7トン	2～7トン
最大リフト質量	400kg	600kg	800kg	1,000kg
適用床面高さ	680～1,050mm	730～1,210mm	730～1,210mm	800～1,250mm ^{※1}
ゲート昇降操作	リモコンスイッチ(コード長さ3m)	リモコンスイッチ(コード長さ3m)	リモコンスイッチ(コード長さ3m)	リモコンスイッチ(コード長さ3m)
ゲート開閉操作	手動式(補助スプリング付)	手動式(補助スプリング付)	手動式(補助スプリング付)	手動式(補助スプリング付)
標準ゲート長さ	800mm	800mm	800mm	1,000mm
寸法	ゲート幅 130mm	ゲート幅 130mm	ゲート幅 130mm	ゲート幅 130mm
昇降質量 (荷重位置) ・適用ゲート長さ				

※1：縦横太のない車両には取り付けできません。 ※2：4ナンバー対応時は1,000mmとなります。
 ※3：詳しくは14～15ページの特集ページをご覧ください。

RA04/06/08/10

※RA10 テーパータイプの詳細は14～15ページをご覧ください。

OPTION オプション



※掲載イラストはイメージ図ですので、現物と異なる場合があります。

VARIATION バリエーション



パワーゲート付ダンプ(特装シャシ)

電工向けゲート